


GMPoliestireno HIPS COMPACTO Interior

SECCIÓN PLACA



APLICACIÓN



ÍTEM DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Excelente solución para muchas aplicaciones de interior. Combina unas excelentes propiedades mecánicas con resistencia al impacto, gran transmisión de luz, excelente resistencia a productos químicos y al fuego. Apto para multitud de aplicaciones como: mamparas y separaciones de protección, aplicaciones sanitarias, construcción y expositores en puntos de venta entre muchas otras opciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ESPESOR	3mm - Peso: 3,18 Kg/m ² // 4mm - 4,24kg/m ² // 5mm- 5,30kg/m ²
• PASO PLACA	1000mmmm
• LONGITUDES PLACA	Estándar 3000mm. Otras medidas consultar.
• COLOR	Incoloro
• CIERRE EN LOS EXTREMOS	-
• DATOS TÉCNICOS PLACAS:	<ul style="list-style-type: none">• Sin protección UV - Aplicación Interior• Perforación Brocas de acero regulares. Soporte estable y plano• Corte con sierra de cinta, sierra manual, sierra de disco. No esta pensado para corte laser aunque se han hecho pruebas satisfactorias con el laser a baja potencia.
• PASAJE DE LUZ	Incoloro 85%
• NOTAS DE APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none">- Limpieza con paño suave empapado de Isopropanol. Frotar y dejar secar sin necesidad de aclarar.- Permite termoformado (rango 130 a 180°C)